

Færdigmelding af jordvarmeanlæg

1. Ejer og beliggenhed af jordvarmeanlæg

Navn:	
Adresse:	
Telefonnr. og evt. e-mail:	
Hvor er installationen foretaget:	
Adresse:	
Matr. nr.:	Ejerlav:
Installatør:	Adresse og telefonnr.:

2. Anlæg

<input type="checkbox"/> Varmeslanger: Målsat tegning over placering af jordslanger vedlægges.
<input type="checkbox"/> Boring: Målsat tegning af boringens placering samt dokumentation for boreprofil og boringens udbygning (tætning m.v.) samt forbrug af materialer vedlægges.
<input type="checkbox"/> Kopi af dokumentation for tæthedsprøvning vedlægges:

3. Erklæring

Undertegnede erklærer hermed, at jordvarmeanlægget er etableret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1203 om jordvarme samt vilkårene givet i meddelte tilladelse.
Dato: _____
Installatørens underskrift og stempel : _____
Grundejers underskrift: _____

Når kommunen har modtaget dette skema, registreres jordvarmeanlægget i BBR. Skemaet sendes til: Norddjurs Kommune, Trafik og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa

Vend

4. Oplysninger til opdatering af BBR (Bygge og Bolig Register)

Er jordvarmeanlægget eneste varmekilde:

Ja Nej

Hvis nej, hvilken varmekilde benyttes som suppleringsvarme?

Er der taget olietanke ud af drift?

Ja Nej

Hvis ja, hvilken type?

Overjordisk / nedgravet: _____

Størrelse / volumen: _____

Produktionsår for olietanken: _____

Hvis produktionsåret ikke kendes, kan et vurderet årstal skrives i (parentes)

Hvordan er olietanken blevet sløjfet? _____

Hvis der er en nedgravet olietank, som er sløjfet, vedlæg da venligst kvittering på, at tanken er bundsuget.

5. Erklæring

Undertegnede erklærer hermed, at ovennævnte olietank er taget ud af drift og sløjfet efter nedenstående retningslinier.

Dato: _____

Grundejers underskrift: _____

Retningslinier for sløjfning af olietanke

Sådan sløjfes og afblændes en nedgravet olietank

Tanken skal altid renses og tømmes for olie og bundslam. Arbejdet skal udføres af et kloakservicefirma. Herefter skal påfyldningsstudsens afmonteres af en autoriseret VVS-installatør, smedemester eller oliefyrsmontør. Endelig skal alle rørforbindelser over jorden fjernes.

Hvis tanken ligger i et område med parkering og kørsel, anbefaler vi, at tanken fyldes med sand. Sløjfede nedgravede olietanke må ikke genanvendes.

Hvis tanken graves op

Olietanken skal være renses, før den kan bortskaffes.

Firmaer, som renses tanke og bortskaffer slam og olierester, kan findes i telefonbogen under

"slamsugning" eller "kloakrensning".

Tanke skal bortskaffes til en godkendt jernhandler eller lignende i henhold til Norddjurs Kommunes affaldsregulativer.

Sådan sløjfes en overjordisk olietank

Når man sløjfer en overjordisk olietank, skal tanken altid renses og tømmes for olie og bundslam. Arbejdet foretages af et kloakservicefirma.

Efter tanken er renses, skal alle rør fjernes og påfyldningsstudsens skal afmonteres, så der ikke senere kan ske påfyldning af olie i tanken. Afblændingen skal foretages af et autoriseret VVS-firma, en smed eller oliefyrsmontør.

Hvis du ønsker at fjerne olietanken, skal det ske til godkendt jernhandler eller lignende i henhold til Norddjurs Kommunes affaldsregulativer. Tanken kan også afleveres på genbrugspladsen.